

” Achiziție utilaj multifuncțional în comuna Poienarii de Muscel ,județul Argeș ”

1. Nr.locuitorilor deserviți de utilajul multifuncțional : 3404

2. Instituțiile publice și agenții economici deserviți de utilajul multifuncțional :

Nr.crt	Denumire	Domeniu de activitate
1	PRIMĂRIA POIENARII DE MUSCEL	administrație
2	ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POIENARII DE MUSCEL	educație
3	ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 JUGUR	educație
4	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 POIENARI	educație
5	GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GROȘANI	educație
6	POSTUL DE POLIȚIE POIENARI	poliție
7	CĂMINUL CULTURAL POIENARI	cultură
8	CĂMINUL CULTURAL JUGUR	cultură
9	CĂMINUL CULTURAL GROȘANI	cultură
10	CĂMINUL CULTURAL VALEA ÎNDĂRĂT	cultură
11	BISERICA POIENARI	religie
12	BISERICA JUGUR	religie
13	BISERICA GROȘANI	religie
14	CABINET VETERINAR	medicină veterinară
15	CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR.CÎRSTEA GEORGETA	medicină umană
16	CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR.BLEBEA MONICA	medicină umană- stomatologie
17	KRM MEDICAL SRL DR.IOANA STANCU CARMEN	medicină umană
18	FARMACIA ALOPAT HOMEOPAT JUGUR	farmacie
19	FARMACIA POIENARI	farmacie
20	FARMACIA GROȘANI	farmacie
21	SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ POIENARII DE MUSCEL –STAȚII DE POMPARE APĂ	serviciu de alimentare cu apă
22	S.C.MARILEN IMPEX S.R.L	comerț
23	S.C. MIHAELA ȘI IOANA S.R.L.	comerț
24	S.C. ALEX-DENISA S.R.L.	comerț

25	A.F. BADEA GEORGIANA ALINA	comerț
26	P.F. VLAD VASILICA	comerț
27	IUBU FLORINA-INTREPRINDERE IND	comerț

3. Caracteristicile tehnice minime ale utilajului multifunctional sunt următoarele :

I. Tractor :

- motor 75 CP ,norma de poluarea EURO III B
- transmisie sincronizată
- punte față 4X4
- priză de putere
- cabină cu suspensie independentă dotată cu încălzire și aer condiționat
- capacitate ridicare pe tiranți : 3000 kg
- sistem hidraulic controlat manual autolift
- cuplaje hidraulice
- sistem de frânare multidisc cu acționare mecanică
- bară de tracțiune și cuplă remorcă
- apărători noroi roți față și spate standard
- girofar galben
- lumini de lucru suplimentare
- compresor și sistem de frânare remorcă
- contragreutăți fronatele

II. Lamă de zăpadă pentru tractor :

- lățime de lucru :3000 mm ,poziție dreaptă
- sistem atașare în tiranți frontali
- autonivelare +/- 5 grade (suspensie individuală cu sistem pentru copierea drumului cu roți)
- sistem de copiere cu roți de cauciuc
- sistem de protecție la suprasarcină cu bolț cu autoforfecare
- unghi poziționare /întoarcere pe plan orizontal 30 grade cu 2 cilindrii hiraulicii
- sistem de protecție cilindrii la suprasarcină
- sistem de înclinare
- sistem pentru montare stregulețe indicatoare
- lumini de pozitie
- conexiune electrică 12 V
- picioare de sprijin

- sistem de protecție în părțile laterale
- sistem hidraulic prevăzut cu monobloc
- banda de cauciuc din 2 segmente

III.Tocătoare cu braț articulat :

- lungimea brațului articulat :4 m
- prindere :tirați
- sistem hidraulic independent echipat cu răcitor și pompă proprie
- rezervor de ulei cu indicator de nivel și senzor de temperatură
- braț echipat cu conectori hidraulici
- pompă hidraulică
- acționată electric (ON/OFF)

IV.Cisternă vidanță cu kit stingere incendii :

- cisternă 3000 l.
- kit stingere incendii

Președinte de ședință
Popescu Bogdan George

Contrasemnează
secretar general
Boboc Remus Eduard